



AGRECONS S.A.

AGRE-CANCHA

RECUBRIMIENTO PARA AREAS DEPORTIVAS

DESCRIPCION:

Es una pintura antideslizante emulsionado de resinas acrílicas y agregado mineral de granulometría controlada para brindar máxima protección a canchas deportivas de concreto. Brinda una alta visibilidad y baja reflexión de la luz.

Cumple con la norma ASTM D-1475

BENEFICIOS:

- Posee una alta resistencia a la abrasión, rayos UV y la intemperie.
- Es antideslizante.
- Gran elasticidad.
- Muy fácil aplicación, con brocha o rodillo.
- Baja reflexión de luz.

USOS:

Como recubrimiento para canchas deportivas en hormigón.

COLORES:

- Verde
- Azul
- Terracota
- Blanco
- Naranja

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc.

Lave y permita que la superficie seque. **ADVERTENCIA:** Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

Concreto

Toda superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante. La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Superficies Pulidas

Abrir poro, por método químico con ácido muriático, para generar una mejor adhesión.

APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie removiendo polvo, grasas, etc.
2. Aplique AGRE-SYNWALL PRIMER sobre la superficie limpia.
3. Aplique la PINTURA PARA CANCHA con llana. Primera mano.
4. Aplique la PINTURA PARA CANCHA con rodillo. Segunda mano.

RENDIMIENTO:

1kg. rinde aprox. Entre 3 a 4 m² dependiendo de la superficie.

DATOS TECNICOS:

Densidad: 1.25

Tiempo de curado total: 48 horas

Contenido de sólido: 62%

Viscosidad a 25°C = 20.000 – 30.000

Tiempo de secado

Tacto: 30 minutos

Retocar: 2-4 horas

Acabado: 12 horas


PRESENTACION:

- Envases plástico de 5 Kg
- Envases plástico de 25 Kg



SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo



0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593)9 94441310

brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com

www.agrecons.com